





JEANNEAU

YACHTS

65

NOUVEAUTÉ - NEW

VOUS SEREZ FASCINÉ PAR CE BATEAU AMIRAL DE LA GAMME JEANNEAU YACHTS,
UN VOILIER DÉDIÉ POUR VOUS, AMOUREUX DE LA MER, DÉSIREUX D'AGRANDIR
TOUJOURS PLUS VOS HORIZONS.

THIS ALLURING FLAGSHIP OF THE JEANNEAU YACHTS LINE IS DEDICATED TO YOU,
SEA LOVERS, WHO WISH TO FURTHER EXPAND YOUR HORIZONS.



LE SUBLIME JEANNEAU YACHTS 65 SCINTILLE SUR L'EAU PAR SON ÉLÉGANCE ET SES PERFORMANCES. GÉNÉREUX EN SENSATIONS, CE VOILIER SYMBOLISE L'ABOUTISSEMENT DE VOS PLUS BEAUX REVES D'ÉVASION.

THE SUBLIME JEANNEAU YACHTS 65 SCINTILLATES ON THE WATER, IN ELEGANCE AND PERFORMANCE. OFFERING EXHILLARATING SENSATIONS, THIS SAILBOAT REPRESENTS THE REALISATION OF YOUR MOST BEAUTIFUL DREAMS OF ESCAPE FROM THE EVERYDAY.





EXCELLENCE | LIBERTÉ
EXCELLENCE | FREEDOM

DONNÉES TECHNIQUES PROVISOIRES

PRELIMINARY TECHNICAL DATA

Longueur hors tout / Overall length	20,20 m	66'3"
Longueur hors tout avec delphinrière / Overall length with bowsprit	20,45 m	67'1"
Longueur de coque / Hull length	19,55 m	64'1"
Longueur de flottaison / Waterline length	18,00 m	59'
Largeur / Beam	5,40 m	17'8"
Déplacement léger / Displacement (empty)	31.000 kg	68.343 lbs
Tirant d'eau lest standard / Standard keel draft	2,95 m	9'8"
Poids lest standard / Standard keel weight	9.350 kg	20.613 lbs
Tirant d'eau lest court / Shallow keel draft	2,20 m	7'2"
Poids lest court / Shallow keel weight	10.550 kg	23.259 lbs
Capacité carburant / Fuel capacity	825 L	218 US Gal
Capacité eau / Water capacity	1000 L	265 US Gal
Cabines / Cabins	2 / 3 / 4 / 5 / 6	
Moteur / Engine	Volvo D4-175 / 175 CV - 132 kW	
Surface de voilure standard : Grand-voile enrouleur + foc autovireur / Standard sail area : furling mainsail + self-tacking jib	170 m ² : 90 m ² + 80 m ²	1.829 sq ft: 968 sq ft + 861 sq ft
Surface de voilure optionnelle : Grand-voile Full-Batten + génois 110 % / Optional sail area : Full-Batten mainsail + genoa 110 %	211 m ² : 109 m ² + 102 m ²	2.271 sq ft: 1173 sq ft + 1098 sq ft
Spi asymétrique / Asymmetrical spinnaker	300 m ²	3.228 sq ft
Code 0	155 m ²	1.668 sq ft
Tirant d'air / Mast height above waterline	29,10 m	95'5"
Catégorie CE / CE Category	A12 / B13 / C18 / D20	
Architectes / Designers	Philippe Briand Yacht Design - Winch Design - Jeanneau Design	

NOUVEAUTÉ - NEW


JEANNEAU YACHTS 65

Vue de profil & pont | Profile view & deck




Aménagements | Layouts

2 cabines (ou 3) / 2 salles d'eau (ou 3)
2 cabins (or 3) / 2 heads (or 3)



3 cabines (ou 4) / 3 salles d'eau
3 cabins (or 4) / 3 heads



NOUVEAUTÉ - NEW

3 cabines (ou 4) / 3 salles d'eau (ou 4)
3 cabins (or 4) / 3 heads (or 4)



4 cabines (ou 5) / 4 salles d'eau
4 cabins (or 5) / 4 heads



Français - Équipement standard

EXTÉRIEUR

Construction

- Coque construction par infusion sous vide d'un sandwich de balsa. Construction monolythique pour la zone de quille. "Barrier coat" anti-osmose.
- Contre-moule de coque collé et stratifié à la coque
- Pont réalisé en sandwich balsa par infusion sous vide
- Quille fonte en L
- Safran suspendu avec âme en mousse et peau en composite, axe en inox

Voiles

- Grand-voile enrouleur 90 m²
- Foc autovireur 80 m²

Mât et gréement

- Mât enrouleur anodisé posé sur la quille avec gréement fractionné Sparcraft
- 3 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme aluminium anodisé
- Enrouleur de génois électrique avec commande sur console de cockpit
- Hâle bas rigide manuel
- Gréement dormant en câble inox Dyform discontinu
- Gréement courant : drisses et écoutes Dyncema, autres bouts polyester
- Winch Harken® 50.2 sur le côté du mât pour les drisses

Manceuvres

- Bloqueurs Spinlock®
- Rail Self taking Harken® pour foc autovireur sur le pont à l'avant du mât
- Poulies Harken®
- 2 winchs «rewind» électriques Harken® 60.2 ST
- 2 winchs Harken® 70.2 ST

Pont

- Balcon avant et arrière inox avec 2 étages de filières
- Ferrure d'étrave fixe en inox sur delphinier polyester
- Guindeau 2 500 W
- Baïlle à mouillage accessible par le pont
- Taquets inox (8)
- Accès soute à voiles via panneau de pont T70
- Panneau de descente coulissant et rétractable en plexiglass
- Panneaux de pont ouvrants (15)
- Vitrages de roof latéraux
- Cadène principale en acier inox sur l'étrave
- Cadènes rabattables sur pont et pavois de passavants
- Point d'écoute de grand-voile fixe en fond de cockpit

Cockpit

- 2 consoles de barres en composite
- Double barres à roue inox gainées cuir
- Commande à distance de guindeau
- Assises de cockpit
- 2 tables de cockpit Teck avec pieds fixes
- Cadènes pour pataras doubles
- Coffre à BIB L 43 x H 56 x l 104 cm
- Coffres à bouts (2)
- Boîte à gaz (1 grande bouteille ou 2 petites)

- Large plateforme de bain basculante lattage Teck accessible par descente rétractable
- Accès au garage à annexe et aux coffres de cockpit
- Garage à annexe transversal
- Lattage Teck sur bancs, marches, jupe et fond de cockpit
- Mains courantes en Teck
- Prise de quai

Soute à voiles avant

- Accès via panneau de pont T70
- Equipets de flanc de coque
- Accès au propulseur d'étrave et zones techniques
- Eclairage LED

INTÉRIEUR

Carré

- Salon en U sur tribord (7 invités)
- Sofa de luxe sur bâbord
- Meubles hauts au dessus des assises
- Coffres de rangements sous les assises
- Table de carré
- Planchers de carré sur vérins à gaz
- Eclairage LED avec variateur
- Veilleuses LED
- Hublots de coque fixes (4)
- Panneaux flush ouvrants (4)

Cuisine

- Cuisine à bâbord de la descente avec plan de travail en Corian®
- Evier avec couvercles amovibles
- Robinet mitigeur chromé
- Pompe à pied eau de mer / eau douce
- Tiroirs avec amortisseurs et meubles de rangement
- Poubelle coulissante
- Réchaud four à 3 feux inox
- Micro-ondes avec fonction grill
- Réfrigérateur 157 L / Congélateur 144 L - 24V / 230V
- Hotte aspirante avec évacuation sur l'extérieur
- Main courantes inox avec revêtement cuir
- Grand hublot de coque fixe
- Panneau de pont ouvrant
- Eclairage LED

Table à cartes

- Assise ergonomique
- Table à cartes avec plateau ouvrant
- Meuble de rangement haut
- Liseuse LED sur flexible
- Ecrans de navigation et contrôle des niveaux à bord
- Ports USB et prises 220 V / 110 V
- Panneau de pont ouvrant

Cabines avant

Cabine avant propriétaire

- Lit double (2,05 x 1,80 m)
- Sofa sur bâbord
- Large armoire double et tiroirs de rangement (6)
- Meubles haut avec ouverture assistée (3)
- Tiroirs de rangement à l'avant de la cabine (2)
- Tiroirs sous le lit (2)
- Liseuses et éclairage LED
- Tables de chevet
- Bureau / coiffeuse
- Hublots de coque fixes avec stores (2)
- Panneaux de pont ouvrants (4)

- Salle d'eau privative avec panneaux de pont ouvrants (2)

Cabines avant symétriques

- Lit double (2,03 x 1,30 m)
- Penderie et tiroirs de rangement (4)
- Meubles haut avec ouverture assistée
- Grands tiroirs sous le lit (2)
- Liseuses et éclairage LED
- Hublot de coque fixe avec stores
- Panneaux de pont ouvrants (2)
- Salle d'eau privative avec panneau de pont ouvrants (1)
- Cabine tribord : porte d'accès soute à voiles / cabine skipper avant

Cabines arrière

Cabine arrière propriétaire

- Lit double (2,05 x 1,80 m)
- Penderie et tiroirs de rangement (6)
- Sofa sur tribord
- Liseuses et éclairage LED
- Tables de chevet
- Bureau / Coiffeuse sur bâbord
- Hublots de coque fixes avec stores (2)
- Salle d'eau privative avec hublot de cockpit ouvrant

Cabine VIP arrière tribord

- Lit double (2,05 x 1,60 m)
- Sofa
- Penderie et tiroirs de rangement (3)
- Liseuses et éclairage LED
- Tables de chevet
- Hublot de coque fixe avec store
- Salle d'eau privative avec extracteur d'air

Cabine invités arrière bâbord

- 2 lits simples (2,05 x 0,68 m)
- Penderie et tiroirs de rangement (3)
- Tables de chevet
- Liseuses et éclairage LED
- Eclairage LED indirect
- Hublot de coque fixe avec store
- Salle d'eau privative avec extracteur d'air

Cabine latérale arrière tribord (à la place de la table à cartes)

- Lits superposés (lit supérieur 2,16 x 0,65 m, lit inférieur 2,16 x 0,70 m)
- Penderie et meubles de rangement en version cabine arrière propriétaire
- Hublot de coque fixe avec store
- Panneau de pont ouvrant

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Électrique

- Groupe électrogène Onan 7,5 kW 220 V 1500 RPM
- Convertisseur 700 VA
- Tableau électrique principal en bas de descente
- Interrupteurs pour systèmes domestiques
- Prises UBS et 220 V / 110 V
- Ecran numérique : tension AC, gestion des batteries, niveau de voltage DC, ampèremètre de consommation, jauges fuel et eau, système de transfert carburant
- Parc batteries domestique (420 Ah / 24 V) Dryfit
- Chargeur de batterie 60 Ah / 24 V
- Batterie moteur (120 Ah / 12 V) Dryfit
- Chargeur de batterie 25 Ah / 12 V

- Deux alternateurs sur moteur : 115 Ah / 12V et 110 Ah / 24 V
- Variateurs de lumières
- Eclairages LED
- Afficheur Raymarine i70s multifonction, capteur loch-sondeur, girouette et anémomètre
- Technologie connectée SEANAPPS : permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes et des préconisations de maintenance via l'application mobile associée. Selon la configuration du bateau, SEANAPPS collecte des indicateurs de sécurité (position GPS, état des batteries, niveau en fond de cale, état du moteur), des données de navigation (distance parcourue, vitesses, profondeur), et des informations de confort (niveau des réservoirs, température et humidité des cabines).

Motorisation

- VOLVO® D4-180 Ligne d'arbre 175 CV - 132 kW
- Mousse insonorisation
- Installation sur châssis composite
- Hélice 4 pales
- Pot d'échappement rotomoulé avec sortie inox sur la coque
- Ventilateurs situés dans cale moteur
- Bouche d'aération sur hiloire
- Capacité fuel (825 L) : réservoir inox de 500 L + réservoir plastique de 325 L
- Filtre séparateur
- Jauge fuel
- Propulseur d'étrave monté dans un tunnel

Plomberie

Eau douce

- Circuit eau douce avec un double groupe eau "usage intensif" (36 L / mn), filtre et vase d'expansion
- Prise de quai eau douce
- 3 réservoirs rotomoulés (1 000 L)
- Jauges à eau intégrée au panneau d'affichage
- Vannes de sélection pour permuter les réservoirs
- Ballon eau chaude 80 L
- Douchette de cockpit eau chaude / froide

Eaux grises et eaux noires

- Système de récupération dans chaque salle d'eau
- 3 WC marins électriques sur eau douce
- 3 réservoirs eaux noires rotomoulés (264 L)
- Tuyaux PVC haute qualité

Evacuation des cales

- Pompe électrique dans la cale / interrupteur sur le tableau électrique
- Pompe manuelle dans le cockpit
- Pompe électrique dans la soute à voiles avant

HAUTEUR SOUS BARROT

- Cabine avant 2,23-2,06 m
- Cabine Master arrière 1,93 m
- Cabine(s) VIP arrière 1,97 m
- Descente 2,04 m
- Cuisine 2,05 m
- Salle d'eau avant 1,97 m
- Salle d'eau arrière 2,00 m
- Carré 1,89 m

EXTERIOR

Construction

- Vacuum infused hull, sandwich balsa/polyester. Monolithic lamination in keel area. Barrier coating used to guard against osmosis.
- Inner-mould structure glued and laminated to the hull
- Vacuum infused deck with balsa / polyester sandwich
- L-shaped cast iron keel
- Rudder build with foam core and GRP skin; having a stainless steel rudder shaft

Sails

- Furling mainsail 90 m² / 968 sq ft
- Self-tacking jib 80 m² / 861 sq ft

Mast and rigging

- Keel-stepped, anodised aluminium in-mast furling mast, fractional rig built by Sparcraft
- Three levels of swept back spreaders
- Anodised aluminium boom
- Electric genoa furler with operating switch on the cockpit console
- Manual rigid boom vang
- Standing rigging made of discontinuous Dyform stainless steel cables
- Running rigging: halyards and sheets in Dyneema, other lines and sheets in polyester
- Harken® 50.2 winch at the bottom of the mast dedicated to the halyards

Sailing features

- Spinlock® line stoppers
- Harken® self tacking track on the deck in front of the mast
- Harken® turning blocks
- 2 Harken® 60.2 ST electrical «rewind» winches
- 2 Harken® 70.2 ST winches

Deck

- Stainless steel bow and stern pulpits with double lifelines
- Stainless steel fixed bow fitting with anchor roller, on polyester bowsprit
- Anchor windlass 2 500 W
- Anchor locker accessible by the deck
- Stainless steel mooring cleats (8)
- Sail locker access by T70 deck hatch
- Sliding and retractable companionway hatch and door, made with plexiglass
- Opening deck hatches (15)
- Lateral coachroof windows
- Main chainplate in stainless steel at bow
- Folding padeyes on deck and deck edge
- GRP arch

Cockpit

- 2 composite steering consoles
- Double leather-covered stainless steel steering wheels
- Windlass control with chain counter
- Cockpit seats
- 2 Teak cockpit tables with fixed legs
- 2 chainplates for double backstays
- Liferaft locker L 43 x H 56 x l 104 cm (1'4" x 1'8" x 3'4")
- Halyard compartments (2)
- Gas locker (1 large bottle or 2 small)
- Large Teak aft fold-down swim platform accessible by retractable companionway
- Access to the garage and cockpit storage

- Transversal storage garage for tender
- Teak inlay on bench seats, steps, cockpit floor and transom platform
- Teak handrails
- Shore power socket

Forward sail locker

- Access via lockable T70 deck hatch
- Shelving along hull sides for storage
- Access to bow thruster and technical areas
- LED lighting

INTERIOR

Saloon

- U-shape saloon on starboard (7 guests)
- «Luxe» sofa on portside
- Upper lockers above settees
- Hinged storage compartments under seatings
- Saloon table
- Pneumatically-assisted hinged central floorboards
- LED lighting with dimmer
- LED courtesy lighting
- Fixed hull ports (4)
- Opening low-profile hatches (4)

Galley

- Longside galley to port of the companionway with Corian® counter top
- Stainless steel sink with covers
- Chromed mixer tap
- Foot pump for fresh or sea water
- Drawers with shock absorbers and storage units
- Sliding waste bin
- 3 burners gaz and stainless steel oven
- Microwave oven with grill function
- Refrigeration compartment: 157 L fridge / Freezer: 144 L - 24 V / 230V
- Hood above oven, exhaust pipe connected to exterior
- Stainless steel handrails with leather pads
- Large and fixed hull port
- Opening flush hatch
- LED lighting

Chart table

- Ergonomic and seaworthy seat
- Chart table with top opening storage
- Upper storage compartment
- LED reading light on flexible tube
- Navigation and level control screens
- USB plugs and 220 V / 110 V plugs
- Opening flush hatch

Front cabins

Owner's stateroom forward

- Double berth (2,05 x 1,80 m / 6'8" x 5'10")
- Sofa on port side
- Large, double haging locker with drawers (6)
- Upper storage lockers with assisted opening (3)
- Front storage drawers (2)
- Storage drawers under berth (2)
- LED reading lights and lighting
- Bedside tables
- An office / vanity area
- Fixed hull ports with aviation shades (2)
- Opening deck hatches (4)
- En-suite toilet / shower room with opening deck hatches (2)

Symmetrical front cabins

- Double berth (2,03 x 1,30 m / 6'7" x 4'3")
- Hanging locker with storage drawers (4)
- Upper storage lockers with assisted opening
- Large storage drawers under berth (2)
- LED reading lights and lighting
- Fixed hull port with aviation shades
- Opening deck hatches (2)
- En-suite toilet / shower room with opening deck hatch (1)
- Starboard cabin: access door into forward sail locker / crew cabin

Aft cabins

Aft master cabin

- Double berth (2,05 x 1,80 m / 6'8" x 5'10")
- Hanging locker with storage drawers (6)
- Sofa seat along hull on port side
- LED reading lights and lighting
- Bedside tables
- An office / vanity area on starboard
- Fixed hull ports with aviation shades (2)
- En-suite toilet / shower room with opening cockpit hull port

Aft starboard guest cabin

- Double berth (2,05 x 1,60 m / 6'8" x 5'2")
- Sofa seat along hull
- Hanging locker with storage drawers (3)
- LED reading lights and lighting
- Bedside table
- Fixed hull port with aviation shade
- En-suite toilet / shower room with air extractor

Port aft VIP cabin

- 2 single berths (2,05 x 0,68 m / 6'8" x 2'2")
- Hanging locker with storage drawers (3)
- Bedside table
- LED reading lights and lighting
- Indirect LED lighting
- Fixed hull port with aviation shade
- En-suite toilet / shower room with air extractor

Starboard aft side cabin (in place of the chart table)

- Bunk beds (upper berth 2,16 x 0,65 m / 7'1" x 2'1", lower berth 2,16 x 0,70 m / 7'1" x 2'3")
- Hanging locker with storage lockers in aft master cabin
- Fixed hull port with aviation shade
- Opening deck hatch

TECHNICAL EQUIPMENTS

Electric

- Onan generator 7,5 kW 220 V 1500 RPM
- 700 VA inverter
- Main electric panel at the bottom of the companionway
- Switches for domestic systems
- USB and 220 V / 110 V plugs
- Digital display: AC voltage, battery monitoring, DC Voltage level, amperage consumption meter, fuel and water selectors, fuel transfer system
- House battery bank (420 Ah / 24 V) Dryfit
- Battery charger 60 Ah / 24 V
- Engine battery bank (120 Ah / 12 V) Dryfit

- Battery charger 25 Ah / 12 V
- Two engine alternators: 115 Ah / 12V and 110 Ah / 24 V
- Dimmer switches
- LED lightings
- Raymarine i70s multifunction display, depth-speed sensor, masthead wind sensor
- SEANAPPS connected technology: allows you to monitor the condition of the boat and receive alerts and maintenance recommendations via the associated mobile application. Depending on the boat's configuration, SEANAPPS collects safety indicators (GPS position, battery status, bilge level, engine status), navigation data (distance travelled, speed, depth), and comfort information (tank levels, cabin temperature and humidity).

Motorization

- VOLVO® D4-180 Shaft Drive 175 HP - 132 kW
- Sound insulation
- GRP engine support
- 4-blade propeller
- Roto moulded exhaust mixer and stainless steel exhaust fitting on hull
- Extractor fans located in engine room
- Ventilation ducting vents on coaming
- Capacité fuel capacity of 825 L : s/s tank of 500 L + réserve plastic tank of 325 L
- Inline fuel / water separator
- Fuel gauge at electrical panel
- Tunnel mounted bow thruster

Plumbing

- Fresh water system with high-pressure 24 V pump (36 L / min or 9 US gal / min), inline filter and accumulator tank
- Fresh water shore connection
- 3 rotomoulded tank (1 000 L / 265 US gal)
- Tank gauge integrated into display panel
- Tank manifold with selector valves
- 80 L / 21 US gal hot water heater
- Hot and cold cockpit shower

Raw and waste waters

- Collector system at each head compartment
- 3 electric marine toilets on fresh water
- 3 rotomoulded holding tank (264 L / 70 US gal)
- White PCV hosing

Bilge drainage

- Electric bilge pump / switch at electrical panel
- Dual-action manual bilge pump located in the cockpit
- Electric bilge pump in forward sail locker

HEADROOM

- Forward cabin 2,23-2,06 m / 7'3"-6'9"
- Master aft cabin 1,93 m / 6'3"
- Aft VIP's cabin(s) 1,97 m / 6'5"
- Companionway 2,04 m / 6'8"
- Galley 2,05 m / 6'8"
- Forward head 1,97 m / 6'5"
- Aft head 2,00 m / 6'6"
- Saloon 1,89 m / 6'2"

LES MODÈLES PHOTOGRAPHIÉS NE SONT PAS CONTRACTUELS ET PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉS AVEC DES OPTIONS.
LES DÉCORATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES AINSI QUE LES ÉQUIPEMENTS DIVERS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.
PHOTOGRAPHS OF THESE PRESENTED MODELS ARE NOT CONTRACTUALLY BINDING, AND MAY INCLUDE OPTIONAL EQUIPMENT.
INTERIOR AND EXTERIOR DECORATION AS WELL AS EQUIPMENT MAY BE MODIFIED WITHOUT PRIOR NOTICE.



JEANNEAU
YACHTS

www.jeanneau.com

32, avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX France



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Jeanneau
et Ecofolio.